





# AF - Submersível

Standard		Opcional
	GG20	-
	GG20 - Semiaberto ou fechado conforme modelo	-
	Duplo - SSB/GCB	-
	2P, 4P, 60Hz, IP68, Eixo AISI 316	-

Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão, na proporção de até 10% do volume.



**FAMAC**  
MOTOBOMBAS  
[www.famac.ind.br](http://www.famac.ind.br)

50AFU - Cabo elétrico de 5 m

Demais - Cabo elétrico de 10 m



Pedestal opcional

Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	Tipo *	(cv)	RPM	Bitolas (Pol)	Monofásico (V)	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos.																	Pressão Máx. (mca)					
									2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26		28	30			
									Q - Tabela de Vazões (m³/h)																						
50AFU2.4	35	85	U	1/2	3500	2"	220	220 (opcional 380 ou 440)	12,6	11,2	9,8	8,3	6,9	5,3	3,7	2,0											10,0				
50AFU2.8	35	96	U	1,0									18,6	17,7	16,7	15,7	14,6	13,5	12,4	11,2	9,8	6,7								14,0	
80AFU21.5	50	102	U	2,0									37,2	35,6	33,7	31,6	29,4	26,9	24,2	21,3	18,2	9,8	6,7							16,0	
80AFU22.2	50	109	U	3,0									46,3	44,5	41,8	40,0	36,9	35,2	33,1	30,5	28,3	23,3	16,9	11,5						19,0	
80AFU23.7A	56	122	U	5,0	1750	3"	220			65,0	63,4	59,7	58,4	55,9	53,2	50,5	47,8	44,9	39,0	32,7	26,0	18,8	10,9				22,5				
50AFU4.8	50	133	U	1,0									25,2	22,8	19,9	16,5	12,0	6,1												8,0	
80AFU41.5	76	138	U	2,0									60,0	52,9	45,0	35,8	25,8	15,2												8,0	
80AFU42.2	80	150	U	3,0									59,9	55,1	49,9	44,3	38,2	31,5	23,9	15,4										10,0	
80AFP42.2	50	189	P1	3,0	1750	4"	-			71,9	67,6	63,5	59,3	54,9	50,4	45,6	40,7	35,5	24,5	12,5								16,0			
80AFP43.7	50	225	P2	5,0									90,0	86,4	83,2	79,8	76,0	72,6	69,0	64,8	60,7	51,8	41,6	28,9	12,0				19,0		
100AFP43.7	50	225	P2	5,0									108	103	99,1	95,0	90,5	85,9	81,4	76,8	72,0	61,6	50,7	38,1	22,0				20,0		
AF-55AE	40	238	E	7,5									120	119	117	111	107	103	97,2	93,7	88,6	78,4	70,1	57,3	44,4	30,7	17,9			25,0	
AF-75E	40	257	E	10,0	1750	6"	-		143	140	137	133	130	126	123	120	115	106	97,6	87,3	76,4	64,5	51,7	38,2	25,5	11,0	30,0				
AF-415	40	268	E	15,0								*	*	*	*	143	140	135	132	129	122	114	106	97,4	87,8	77,3	63,1	49,7	38,1	22,8	33,0
AF-610	73	222	MC	10,0								238	233	220	210	198	186	173	160	147	120	91,3	62,8	31,2					20,0		
AF-615	70	236	MC	15,0								*	300	290	289	269	257	246	234	223	199	173	147	119	90,6	60,7	29,8		26,0		