AS - Submersível

Standard

	AISI 304
	Aço Cromo - Fechado ●Semiaberto
	Duplo - SSB/GCB
	2P, 60Hz, IP68

Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão, na proporção de até 10% do volume

Cabo elétrico de 10 m

AS215
Cabo elétrico de 5 m

***Tipo**

SA

H

N/L

Principais aplicações: Águas de chuva, águas turvas de rios, águas cinzas, águas negras, construção civil

Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	Tipo *	(cv)	RPM	Bitolas (Pol)	Monofásico (V)	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca)																							Pressão Máx. (mca)
									3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
									Q - Tabela de Vazões (m³/h)																							
● AS-215	8	117	SA	1,5	3500	2”	220	-	24,5	24,0	22,7	21,5	20,3	19,0	17,7	16,3	13,4	10,3	7,0	3,5												20,0
80ASN22.2	10	117	N	3,0		3”	-	220 (opcional 380 ou 440)	55,3	53,6	51,8	49,9	48,0	45,9	43,8	41,5	36,5	30,8	24,1	16,2	6,8											21,0
● 80ASH25.5	10	164	H	7,5					*	71,8	70,5	69,1	67,6	66,2	64,8	63,3	60,3	57,3	54,1	50,9	47,7	44,1	40,5	36,8	32,8	28,6	24,1	19,2	13,8	7,6		40,0
100ASN27.5	10	150	N	10,0		4”			*	*	*	*	*	*	109,8	108,3	102,8	97,1	91,3	85,3	79,2	72,9	66,4	59,7	52,8	45,7	38,4	30,8	22,9	14,8	6,5	41,0
150ASL27.5	10	129	L	10,0		6”			*	145,2	142,1	138,6	135,6	131,3	127,5	119,5	110,8	106,2	96,5	85,8	74,2	61,6	47,6	32,5	16,5							30,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos.