

# FBS-JACARÉ - Submersível Trituradora

Standard		Opcional
	GG20	-
	GG20 - Semiaberto	-
	GSV - 3/4"	SSV
	2P, 60Hz, IP68, Eixo AISI 316	-

Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão, na proporção de até 10% do volume

**Principais aplicações:** Águas turvas, de chuva, reuso, fossas sépticas, ETE, ETA, águas sujas, cinzas, negras, esterqueira, construção civil

Triturador de sólidos



Aço temperado



Cabo elétrico de 3,5 m



Modelo	Sólid. (mm)	 Ø (mm)	(cv)	RPM	  Bitolas (Pol)	Monofásico (v)	Trifásico (v)	Altura Manométrica Total (mca)								Pressão Máx. (mca)				
								2	4	6	8	10	12	14	16		18	20		
								Q - Tabela de Vazões (m³/h)												
FBS-JAC-50	-	82	1/2	3500	2"	127 ou 220	220 ou 380 ou 440	6,6	3,7									6,0		
	-	96	1,0					9,9	8,2	6,4	4,2	1,8								
	-	116	2,0			-	12,1	12,0	11,9	10,4	8,8	7,0	5,6	4,9	2,3					19,0
	-	127	3,0			-	12,3	12,2	12,1	12,0	11,5	10,5	9,2	7,9	6,1	3,5				22,0