





FBS-MC / VTX - Submersível

Standard		Opcional
	GG30	-
	GG30 Monocanal, Vortex	-
	Duplo - SSV/GCB	Duplo - SSE/GCB
	4P, 60Hz, IP68	-

Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão, na proporção de até 10% do volume

Principais aplicações: Águas de chuva, turvas, sujas, cinzas, negras, reuso, fossas sépticas, ETE, ETA, esterqueira

Cabo elétrico de 10 m

Tubo guia 1 1/2" - SCH80

Sensor térmico no bobinado
Dupla selagem
Câmara de óleo
Sensor de umidade



VTX 65



MC / VTX

Pedestal ou tripé opcional



Opcional de pintura epóxi fenólica ou tinta atóxica (base de água)

Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	(cv)	RPM	Bitolas (Pol)	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca)																																				Pressão Máx. (mca)							
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36													
FBS-MC-100	75	194	10,0	1750	4"	220/380/440 ou 380/660	178	166	151	136	119	102	85	69	54	41																									18,0									
	75	204	10,0				*	*	*	*	*	*	121	104	87	72	58	45	32																								21,0							
	75	204	12,5				*	190	178	165	150	135	119	103	87	73	58	45	32																								21,0							
	75	224	12,5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	114	97	79	64	51	40	30	22																	27,0							
	75	224	15,0				*	*	*	*	*	*	*	177	165	151	136	119	103	87	71	59	46	35	25																		27,0							
	75	244	15,0				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	115	97	81	69	58	48	39	29													32,0							
	75	264	15,0				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	82	68	58	49	41	33	26	19					39,0							
FBS-MC-100	95	194	10,0	1750	4"	220/380/440 ou 380/660	*	*	172	157	142	124	105	86	68	52	38	26																								20,0								
	95	204	10,0				*	*	*	*	*	*	121	104	86	68	53	38																										21,0						
	95	204	12,5				*	218	205	191	177	160	142	123	104	85	67	51	36																									21,0						
	95	224	15,0				*	*	*	*	*	*	*	*	*	170	156	141	126	109	93	77	63	49	36																				27,0					
	95	244	15,0				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100	87	72	59	46	35	24														32,5						
	95	264	15,0				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64	54	44	35	26			39,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos.



● Modelos somente com tripé (contraflange incluso)

Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	(cv)	RPM	Bitolas (Pol)	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca)															Pressão Máx. (mca)																												
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																	
FBS-VTX-65	15	154	5,0	1750	2 1/2"	220/380/440 ou 380/660	*	74	62	47	30																															10,5								
	15	162	7,5				*	90	79	67	54																																		11,0					
FBS-VTX-100	90	170	10,0	1750	4"	220/380/440 ou 380/660	156	142	126	109	90	69																																		12,0				
	90	180	10,0				*	*	*	*	121	108	89																																			13,5		
	90	180	12,5				183	173	163	151	137	120	99	71																																		14,0		
	90	186	12,5				*	*	*	*	*	139	123	104	79																																		15,5	
	90	186	15,0				192	183	174	163	151	137	120	99	71																																		15,5	
	90	196	15,0				*	*	*	*	*	*	*	*	137	120	98	68																																17,1

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos.