

TP - Submersível

Standard



GG30



GG30 Monocanal
GG30 Vortex (TP50V24)



Duplo - SSV/SSV



2P, 4P, 60Hz, IP68, Eixo AISI 430

Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão, na proporção de até 10% do volume



Pedestal
opcional





Cabo elétrico de 10 m



- TP50M35 - TP53M54H
Somente com Tripé

Principais aplicações: Águas turvas, de chuva, reuso, fossas sépticas, ETE, ETA, águas sujas, cinzas, negras, esterqueira, construção civil

| Modelo | Sólid. (mm) |  Ø (mm) | (cv) | RPM |  Bitolas (Pol) | Trifásico (V) | Altura Manométrica Total (mca) | | | | | | | | | | | | | | | | Pressão Máx. (mca) |
|------------|----------------|--|------|------|--|----------------------|--|------|------|------|------|------|-----|----|----|------|------|------|------|-----|--|------|-----------------------|
| | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | | | |
| | | | | | | | Q - Tabela de Vazões (m ³ /h) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● TP50M35 | 50 | 161 | 3,0 | 1750 | 2 1/2" | 220/380 | 66,8 | 60,2 | 51,2 | 38,8 | 23,6 | 11,6 | 3,2 | | | | | | | | | 15,0 | |
| ● TP53M54H | 50 | 124 | 4,6 | 3500 | 3" | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 35,0 | 25,6 | 19,2 | 12,8 | 6,6 | | 30,0 | |
| TP70M20 | 70 | 142 | 1,5 | 1750 | | | 71,0 | 36,8 | 17,3 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | |
| TP50V24 | 50 | 112 | 2,0 | 3500 | 2 1/2" | | 26,2 | 22,0 | 13,7 | 3,8 | | | | | | | | | | | | 9,0 | |

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos.