

FBA - Trifásico - 4 polos



Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP55
- GCB - ø 1"
- GG20 - Semiaberto
- GG20 - Flange roscada
- Graxa

Opcionais

-
- GCV, SSV
-
-
-



Rotor
semiaberto

Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão na proporção de até 10% do volume. Kit contraflanges incluso.

INDUSTRIAL POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO AGRICULTURA LÍQUIDO RESIDUAL ÁGUA TURVA ÁGUA PLUVIAL ÁGUA FLUVIAL

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	Passagem de sólidos (mm)	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.									Pressão máx. (mca)	
							2	4	6	8	10	12	14	16	18		
							Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.										
FBA	7,5	180	45	4" x 4"	1750	220/380/440 ou 380/660	200,5	174,6	147,3	118,6	88,2	55,8				15	
FBA	10,0	200					218,4	207,7	185,5	160,7	134,8	107,8	79,3	49,2			19
FBA	15,0	215					247,3	238,3	223,3	200,5	176,3	150,3	122,7	92,7	59,8		21