

Motobomba Vertical

Tipo: Motobomba centrífuga multiestágio de eixo vertical

Aplicações gerais:

Pressurização: Residencial, sistemas de pressurização, lavação, aviários

Agricultura: Gotejamento

Incêndio: Bomba jockey

Indústria: Circulação

Fluído: Água limpa

- Temperatura do líquido bombeado: -15 até 95°C
- Temperatura máxima ambiente: 40°C
- Pressão máxima admitida na entrada da bomba: 100 mca
- Partes metálicas em contato com o líquido em AISI 304
- Norma DIN 2501, 2502, 2503

VMSS



Kit contraflanges incluso

Materiais	Standard	Opcionais
Tampa/Voluta	AISI 304	-
Base de apoio	Ferro fundido ASTM25	-
Rotor / Impulsor	Fechado - AISI 304	-
Divisor / Cilindro	AISI 304	-
Eixo bomba	AISI 304	-
Eixo motor	SAE 1045	-
Mancal inferior do eixo	Carbeto de tungstênio	-
Selo mecânico	WCGV (12, 16 ou 22 mm)	WCSV, WCSE (12, 16 ou 22 mm)
Câmara de selagem	AISI 304	-
Elemento Fixação	Aço galvanizado	-
Vedações	Borracha Nitrílica	-

Motor:

- Trifásico, 60Hz
- Tensão disponível - 220/380/440V ou 380/660V
- Grau de proteção - IP55
- Velocidade - 3500rpm