



Trituradora



Trituradora



Trituradora



Trituradora

***Proteção térmica:**

1. Auto-cut: dispositivo interno que desliga a motobomba automaticamente se houver temperatura excessiva ou sobrecarga.
2. Sensor de temperatura: sensor interno de temperatura que requer dispositivo externo (FEM-C ou F) para o desligamento da motobomba em caso de temperatura excessiva.

****Sensor de umidade:** indispensável aquisição do dispositivo externo (FEM-C ou F) para funcionalidade do sensor.

Modelos 300 e 300F com cabo elétrico de 5m, demais modelos 10m.
Modelo 300F incluso chave bóia elétrica.
Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão na proporção de até 10% do volume.
Para todos os modelos de até 10cv, motor opcional em 50Hz.

 LÍQUIDO RESIDUAL
 SANEAMENTO
 ETE
 ELEVATÓRIA
 HOTEL
 HOSPITAL
 COZINHA INDUSTRIAL
 FRIGORÍFICO
 INDUSTRIAL
 AGRICULTURA
 CHORUME
 ÁGUA TURVA
 ÁGUA PLUVIAL
 ÁGUA FLUVIAL

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

[illegible]