

NOVO

FBS-NG-MC - Submersível



Standard

- 60Hz, IP68, eixo AISI 420
- Duplo - GCB/SSB - ø45mm
- GGG40 - Monocanal
- GG25 - Flange



Rotor
monocanal

Profundidade máx.
de imersão
20m

pH do líquido
bombeado
5 a 9

Temperatura máx.
do líquido bombeado
40°C

Classe de
isolamento
H

Cabo elétrico de 10m. Para cabos maiores, consulte a fábrica.
Sensor térmico no bobinado. Sensor de umidade.

LÍQUIDO RESIDUAL
 SANEAMENTO
 ETA
 ETE
 ELEVATÓRIA
 HOTEL
 HOSPITAL
 COZINHA INDUSTRIAL
 FRIGORÍFICO
 INDUSTRIAL
 AGRICULTURA
 CHORUME
 ÁGUA TURVA
 ÁGUA PLUVIAL
 ÁGUA FLUVIAL

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	Passagem de sólidos (mm)	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Proteção térmica	Sensor de umidade	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																														Pressão max. (mca)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
									Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																															
FBS-NG-MC-15044M1	15,0	214	95	4"	1750	220 ou 380 ou 440	Sensor de temperatura	Standard	197	187	176	164	152	139	125	110	94,8	79,7	64,8	50,2	36,4	23,5	11,4												23					
FBS-NG-MC-15044M2	15,0	224							*	*	*	*	177	165	153	140	127	113	98,5	83,7	68,9	54,2	39,8	25,9	12,7													25		
FBS-NG-MC-15044M3	15,0	234							*	*	*	*	*	*	*	*	150	137	124	111	96,9	82,8	68,6	54,5	40,5	26,8	13,2											27		
FBS-NG-MC-15044M4	15,0	244							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	107	92,5	78,6	65,4	52,8	40,8	29,6	19,3									31		
FBS-NG-MC-15044M5	15,0	254							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	103	87,4	72,4	58,7	45,7	33,2	21,6							33		
FBS-NG-MC-20044M1	20,0	234							*	*	218	207	197	185	174	162	150	137	124	111	96,9	82,8	68,6	54,5	40,5	26,8	13,2												27	
FBS-NG-MC-20044M2	20,0	244							*	*	*	*	*	*	209	198	187	175	163	150	136	121	107	92,5	78,6	65,4	52,8	40,8	29,6	19,3									31	
FBS-NG-MC-20044M3	20,0	254							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	165	151	136	119	103	87,4	72,4	58,7	45,7	33,2	21,6							33	
FBS-NG-MC-20044M4	20,0	264							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	134	117	102	86,4	72,2	59,2	47,2	36,1	26,2	16,7				37	
FBS-NG-MC-25044M1	25,0	244							*	*	*	*	229	219	209	198	187	175	163	150	136	121	107	92,5	78,6	65,4	52,8	40,8	29,6	19,3										31
FBS-NG-MC-25044M2	25,0	254							*	*	*	*	*	*	*	228	219	211	201	190	178	165	151	136	119	103	87,4	72,4	58,7	45,7	33,2	21,6								33
FBS-NG-MC-25044M3	25,0	264							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	178	164	149	134	117	102	86,4	72,2	59,2	47,2	36,1	26,2	16,7				37
FBS-NG-MC-30044M1	30,0	264							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	232	223	213	202	191	178	164	149	134	117	102	86,4	72,2	59,2	47,2	36,1	26,2	16,7				37

Acessórios



Pedestal
Tubos guia não inclusos



Anel de apoio



Curva para Mangote



Kit contraflange
com rosca interna
(vedação + parafusos)



FEM-C / FEM-F



Conjunto de
Chumbadores
Em aço Inox 304