

FBS-NG - Submersível

FBS-NG 50XXA1 a 100XXA2

CE

Standard

60Hz, IP68, eixo AISI 420

Classe F (155°C)

Duplo - SSB/SSB - ø 1"

GG30 - Semiaberto c/ anti-Block

GG25 - Flange

Rotor semiaberto

FBS-NG 100XXA3 a 4004XA3

Standard

60Hz, IP68, eixo AISI 420

Classe H (180°C)

Duplo - GCB/SSB - ø 45mm

GGG40 - Semiaberto c/ anti-Block

GG25 - Flange

Opcionais

-

-

GCB/WCWC

-

-

Rotor semiaberto

Profundidade máx. de imersão 20m

pH do líquido bombeado 5 a 9

Temperatura máx. do líquido bombeado 40°C

LÍQUIDO RESIDUAL SANEAMENTO ETA ETE ELEVATÓRIA HOTEL HOSPITAL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL AGRICULTURA CHORUME ÁGUA TURVA ÁGUA PLUVIAL ÁGUA FLUVIAL

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	Rotor (mm)	Passagem de Sólidos (mm)	(pol)	rpm	Monofásico (V)	Trifásico (V)	Proteção térmica*	Sensor de umidade**	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	Pressão máx. (mca)		
										Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																							
FBS-NG-5043A1	5,0	192	70	3"	1750	-	220 ou 380 ou 440	Auto-cut²	Standard	*	*	*	*	102	96,0	88,3	80,5	63,6	44,6	22,5											18		
FBS-NG-7543A1	7,5	210								*	*	*	*	*	*	*	*	93,0	76,6	58,9	39,4	17,6									22		
FBS-NG-10043A1	10,0	220								*	*	*	*	*	*	*	132	118	103	88,3	71,4	53,3	33,3	10,9							26		
FBS-NG-5044A1	5,0	182	80	4"	1750	-	220 ou 380 ou 440	Auto-cut²	Standard	*	*	127	118	108	98,0	87,9	76,8	53,9	28,3													18	
FBS-NG-7544A1	7,5	202								*	*	*	*	*	*	119	109	89,2	66,6	41,6	13,0										20		
FBS-NG-10044A1	10,0	212								*	*	*	*	*	*	*	*	*	111	88,8	63,6	37,1	7,6								24		
FBS-NG-10044A2	10,0	222								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	93,8	69,3	43,4	16,6								26		
FBS-NG-10044A3	10,0	195	90	4"	1750	-	220 ou 380 ou 440	Sensor de temperatura³	Standard	*	*	*	*	183	171	158	144	105	60,4	25,5												18	
FBS-NG-15044A1	15,0	210								*	*	*	*	*	*	214	203	178	147	106	65,1	31,9									22		
FBS-NG-15044A2	15,0	225								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	146	109	67,2	30,2									26	
FBS-NG-15044A3	15,0	235								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	99,8	60,6	20,1								30	
FBS-NG-20044A1	20,0	225								*	*	*	*	*	*	*	*	226	205	179	147	109	67,2	30,2								26	
FBS-NG-20044A2	20,0	235								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	169	135	97,3	59,2	23,7							30
FBS-NG-20044A3	20,0	245								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	151	117	72,7	31,1							32
FBS-NG-20044A4	20,0	255								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84,3	47,1	15,3				35
FBS-NG-25044A1	25,0	235								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	223	199	170	135	97,2	59,2	23,7							30
FBS-NG-25044A2	25,0	245								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	187	155	114	70,5	31,4							32
FBS-NG-25044A3	25,0	255								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	131	84,3	47,1	15,3					35
FBS-NG-25044A4	25,0	264								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	139	95,2	56,3	25,1			38
FBS-NG-30044A1	30,0	245								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	233	212	187	155	114	70,5	31,4						32
FBS-NG-30044A2	30,0	255								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	205	173	131	86,1	49,6	21,7					36
FBS-NG-30044A3	30,0	264								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	179	139	95,2	56,3	25,1			38
FBS-NG-40044A1	40,0	255								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	245	227	204	174	133	85,0	46,5	17,1				35,5
FBS-NG-40044A2	40,0	264								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	235	213	184	141	95,5	56,4	24,8			38
FBS-NG-10046A1	10,0	200	90	6"	1750	-	220 ou 380 ou 440	Sensor de temperatura³	Standard	333	303	275	243	208	171	130	91,3	46,8														14	
FBS-NG-10046A2	10,0	205								*	*	*	*	*	206	170	133	93,3	47,3													16	
FBS-NG-15046A1	15,0	210								385	358	331	303	274	245	212	178	107	35,5													16	
FBS-NG-15046A2	15,0	215								*	*	*	*	*	*	*	231	160	79,6													16	
FBS-NG-20046A1	20,0	220								*	421	397	373	348	322	295	268	205	129	60,1												18	
FBS-NG-20046A2	20,0	225								*	*	*	*	*	360	336	311	253	184	103	39,7											20	
FBS-NG-25046A1	25,0	230								*	470	452	433	414	395	373	349	296	230	159	89,0											20	
FBS-NG-25046A2	25,0	235								*	*	*	*	*	*	*	392	349	295	223	141	73,1										22	
FBS-NG-30046A1	30,0	240								*	*	*	498	479	461	441	422	381	334	281	209	122	54,6									24	
FBS-NG-30046A2	30,0	250								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	302	235	155	83,0								26	
FBS-NG-40046A1	40,0	250	90	6"	1750	-	220 ou 380 ou 440	Sensor de temperatura³	Standard	*	*	*	*	523	508	492	476	440	401	356	303	240	144									27	
FBS-NG-40046A2	40,0	255								*	*	*	*	*	*	*	*	485	448	407	360	305	233	129								29	
FBS-NG-40046A3	40,0	260								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	420	383	337	275	192	92,5							30	

Pedestal
Utilizado para instalação e retirada da bomba em aplicações que requeiram manutenções de rotina. Ex.: bombeamento de resíduos, esgoto, etc.
Obs: tubos guia não incluso.

Adaptador para recalque de 3"
Disponível para modelos com 2" de recalque.

Curva para Mangote
Acessório adaptador para mangote, disponível conforme recalque da bomba.

Chave bóia elétrica
Item de série disponível somente nos modelos FBS-NG 250F e 300F.

FEM-C / FEM-F*
Dispositivo de monitoramento elétrico externo que efetua o desligamento da motobomba em caso de umidade interna e/ou temperatura excessiva.
*FEM-F: dispositivo para até 03 motobombas. Consultar fábrica.

Anel de apoio
Acessório necessário para a instalação portátil de modelos fabricados sem pés de apoio.

Kit contraflange com rosca interna*
(vedação + parafusos)
*Consultar fábrica.

Conjunto de Chumbadores
Em aço Inox 304

A3 FORMATO SUGERIDO PARA IMPRESSÃO

FAMAC

+55 47 3374-6000 FAMAC@FAMAC.IND.BR FAMAC.IND.BR