

FBS-RSA - Submersível



- Standard
- 60Hz, IP68, eixo SAE 1045

Duplo - SSV/GCB

GG30 - Semiaberto

GG30 - Flange



• Modelos com anel de apoio e kit contraflange **INCLUSO**.

- Profundidade máx. de imersão 20m
- pH do líquido bombeado 5 a 9
- Temperatura máx. do líquido bombeado 40°C
- Classe de isolamento F (sob consulta)

Cabo elétrico de 10m.
Opcional de pintura epóxi fenólica ou tinta atóxica (base água).
Sensor térmico no bobinado. Dupla selagem.
Câmara de óleo. Sensor de umidade.
Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão na proporção de até 10% do volume.

- LÍQUIDO RESIDUAL
- SANEAMENTO
- ETA
- ETE
- ELEVATÓRIA
- HOTEL
- HOSPITAL
- COZINHA INDUSTRIAL
- FRIGORÍFICO
- INDUSTRIAL
- AGRICULTURA
- CHORUME
- ÁGUA TURVA
- ÁGUA PLUVIAL
- ÁGUA FLUVIAL

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	Passagem de sólidos (mm)	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																								Pressão máx. (mca)									
							3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57															
							Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																																	
• FBS-RSA-50	5,0	137	5	2"	3500	220/380 ou 380/660 ou 440/760	77,1	70,6	63,3	55,0	45,0	34,2	21,5																	25										
	5,0	146					*	*	*	*	*	*	34,6	26,3	12,2																	30								
	5,0	155					*	*	*	*	*	*	*	32,3	22,8	13,1															34									
	7,5	162					99,8	95,3	90,4	85,1	79,2	71,9	63,3	54,3	44,8	34,8	24,0	12,4												39										
	7,5	168					*	*	*	*	*	*	*	52,5	46,5	39,5	31,0	21,0	10,3											42										
	7,5	176					*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,0	35,5	27,9	19,0	9,2										45										
• FBS-RSA-65	10	149	5	2 1/2"	3500		135	126	117	107	96,8	84,6	71,0	55,9	37,8														31											
	10	155					*	*	*	*	*	92,0	82,0	69,2	54,0	35,0													33											
	12,5	155					138	131	123	114	103	91,8	77,8	62,4	45,9	28,9													35											
	12,5	162					*	*	*	*	*	*	*	*	82,3	73,7	63,3	48,4	23,7									41												
	12,5	168					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,1	30,0										46											
	15	168					129	125	122	119	115	110	105	100	93,7	85,8	75,6	61,3	43,9									45												
	15	176					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	77,7	66,4	53,3	37,1								49											
	15	184					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,2	42,0	26,0							55											
	15	192					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,8	32,0	13,6					59											
	Modelo	Pot. (cv)					 Rotor (mm)	Passagem de sólidos (mm)	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																												
5			6	7	8							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																																								
• FBS-RSA-65	5,0	185	20	2 1/2"	1750	220/380 ou 380/660 ou 440/760	*	*	97,2	90,2	82,5	74,1	64,7	53,5	40,6																		15							
	7,5	200					126	121	115	109	102	96,0	88,9	81,4	73,3	64,5	53,3																17							
	7,5	230	15				*	*	*	*	*	*	*	*	*	72,0	65,9	58,5	48,6	35,9														21						
FBS-RSA-100	10	200	55	4"	1750	220/380 ou 380/660 ou 440/760	*	*	200	185	168	149	127	104	82,0	62,0	45,0	30,0															19							
	10	210					*	*	*	*	*	*	*	*	127	89,0	64,0	46,0	32,0	20,0													21							
	12,5	210					*	*	229	220	209	197	183	166	145	120	94,0	71,0	53,0	38,0	26,0												21							
	12,5	220					*	*	*	*	*	*	*	*	160	144	123	98,0	74,0	55,0	40,0	27,0	16,0									24								
	15	220					*	*	*	*	235	225	213	200	184	165	143	119	95,0	74,0	56,0	41,0	27,0									23								
	15	230					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	179	161	142	120	98,3	77,5	59,1	44,4	31,5	20,3							27							
	15	244					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	131	109	90,0	73,4	59,0	45,4	33,2	22,0				31							
	15	264					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78,5	65,0	52,7	41,0	30,1	19,7		35						
	FBS-RSA-100	10					190	75	4"	1750	220/380 ou 380/660 ou 440/760	*	*	203	186	169	148	124	99,0	75,5	54,3	37,2															17			
		10					200					*	*	*	*	*	*	*	137	106	82,5	63,3	46,3	30,9													20			
12,5		200	*	*	222	210	197					182	165	144	120	96,1	72,5	53,3	36,1													19								
12,5		210	*	*	*	*	*					*	*	*	148	127	103	79,2	59,1	43,2	29,1											22								
15		220	*	*	*	*	*					*	*	*	175	157	136	112	89,3	68,5	51,4	37,1	25,1								25									
15		234	*	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	*	*	*	118	97,9	78,0	58,3	42,3	28,6	16,4						28							
15		244	*	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	108	89,5	71,6	54,4	38,1	25,2	16,0				32							
15		254	*	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	92,0	74,4	60,0	47,5	36,6	26,3	17,7		36						
FBS-RSA-100		10	190	90	4"	1750	220/380 ou 380/660 ou 440/760					*	231	215	197	179	157	131	105	80,0	58,5															17				
	10	200	*					*	*	*	*	*	*	*	123	98,1	75,0	54,6	36,4													20								
	12,5	200	*					238	225	211	195	180	161	142	122	102	82,2	63,2	44,5	29,3												20								
	12,5	208	*					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	103	85,8	67,6	49,5	31,1										24								
	15	210	*					*	*	*	*	*	*	221	203	186	168	148	130	112	92,0	72,2	52,7								23									
	15	234	*					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	139	121	103	85,3	67,3	49,3	31,4					30							