

FES



Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP21
- GCV - ø 3/4"
- GCB - ø 3/4"
- AI - Fechado
- GG20 - Rosca
- Graxa - até 3,0cv

Opcionais

- IP55 (2,0 e 3,0cv)
- GCV, SSV
-
- Br - até 3,0cv
-
-



Rotor
fechado



Opcional
vermelha
(jockey)

RESIDENCIAL PREDIAL INDUSTRIAL JARDINAGEM POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA LAVAGEM AGRICULTURA NEBULIZAÇÃO IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO REFRIGERAÇÃO CALDEIRA COMBATE A INCÊNDIO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Monofásico (V)	Modelo	Trifásico (V)	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	Estágios	 (pol)	rpm	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																												Pressão máx. (mca)
									5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135		
									Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																												
• FES2-VZ	110-220	FES2A-VZ	220/380/440	1,0	86	2	1" x 3/4"	3500	11,1	9,9	8,5	6,7	3,8																				27				
• FES2		FES2A		1,0	105	2			7,8	7,1	6,3	5,4	4,3	2,6																					35		
• FES3-VZ		FES3A-VZ		1,5	86	3			10,9	10,2	9,3	8,3	7,1	5,4	2,3																				36		
• FES3		FES3A		1,5	105	3			8,3	7,9	7,4	6,9	6,4	5,8	5,1	4,3	3,2	1,6																	53		
• FES4-VZ	110-220 ou 220-440	FES4A-VZ		2,0	86	4			11,0	10,4	9,8	9,1	8,3	7,5	6,5	5,3	3,4																			47	
• FES4		FES4A		2,0	105	4			8,6	8,2	7,9	7,5	7,2	6,8	6,3	5,9	5,4	4,8	4,1	3,2	1,9															70	
FES4-AV		FES4A-AV		2,0	117	4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,8	2,4	2,0	1,5	0,9													85	
FES4-AP		FES4A-AP		2,0	123	4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,2											95	
• FES43-VZ		FES43A-VZ		3,0	105	4			12,1	11,7	11,3	10,9	10,4	10,0	9,5	9,0	8,4	7,8	7,2	6,5	5,7	4,8	3,6													81	
FES6		FES6A		3,0	105	6			8,9	8,7	8,4	8,2	8,0	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,1	4,6	4,2	3,6	3,0	2,2								105	
FES6-AV		FES6A-AV		3,0	115	6			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	1,9	1,6	1,3	0,9	0,5						120
FES6-AP		FES6A-AP		3,0	123	6			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4			
FES8-VZ	220-440	FES8A-VZ		4,0	86	8			*	*	11,5	11,2	10,9	10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,7	8,3	7,9	7,4	7,0	6,4	5,8	5,0	3,9									99	
FES8		FES8A		4,0	105	8			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	3,1	2,8	2,3	1,7			130