



Standard	Opcionais
 60Hz, IP55	-
 WCGV - ø 12mm (VMSS 1, 2, 3, e 4) WCGV - ø 16mm (VMSS 8, 12, 16 e 20) WCGV - ø 22mm (VMSS 32, 42, 65 e 85)	WCSV, WCSE WCSV, WCSE WCSV, WCSE
 AISI 304 - Fechado	-
 AISI 304 - Flange	-



Rotor
fechado

- Temperatura do líquido bombeado: -15 até 95°C
 - Temperatura máxima ambiente: 40°C
- Pressão máxima admitida na entrada da bomba: 100mca
 - Rotor, divisor, luva do eixo e cilindro: AISI304
 - Mancal inferior do eixo: carbeto de tungstênio
- Base de apoio e intermediário: ferro fundido ASTM255
 - Câmara de selagem em AISI 304
- Selo mecânico tipo cartucho de carbeto de tungstênio/grafite com partes metálicas em AISI 304 e elastômero em viton
 - Juntas de borracha do flange em NR
 - Anel de vedação do cilindro em nylon
- Partes metálicas em contato com líquido em AISI 304
 - Norma DIN 2501, 2502 e 2503
 - Kit contraflanges incluso



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

[illegible]

Programa Brasileiro
de Etiquetagem

WCGV - ø 22mm (VMSS 32, 42, 65 e 85)

AISI 304 - Fechado

AISI 304 - Flange

WCSV, WCSE



Rotor
fechado

- Temperatura do líquido bombeado: -15 até 95°C.
- Temperatра máxima ambiente: 40°C.
- Pressão máxima admitida na entrada da bomba: 100mca.
 - Rotor, divisor, luva do eixo e cilindro: AISI304.
 - Mancal inferior do eixo: carbeto de tungstênio.
- Base de apoio e intermediária: ferro fundido ASTM25.
 - Câmara de selagem em AISI 304.
- Selo mecânico tipo cartucho de carbeto de tungstênio/grafite, com partes metálicas em AISI 304 e elastômero em viton.
 - Juntas de borracha do flange em NR.
 - Anel de vedação do cilindro em nylon.
- Partes metálicas em contato com líquido em AISI 304.
 - Norma DIN 2501, 2502 e 2503.
 - Kit contraflanges incluso.



 PREDIAL
 INDUSTRIAL
 JARDINAGEM
 POÇO COMUM
 TRANSFERÊNCIA
 LAVAÇÃO
 AGRICULTURA
 NEBULIZAÇÃO
 IRRIGAÇÃO
 CIRCULAÇÃO
 REFRIGERAÇÃO
 CALDEIRA
 COMBATE A INCÊNDIO
 FERTIRRIGAÇÃO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

[illegible]